

Gövde / Şasi:

Yüksek mukavemetli çelikten özel tozaltı kaynak makineleri kullanılarak imal edilir. Şasi, çerçeve ve omurgalar zor arazi şartları ve ağır yüklemeye uygun olup estetik görünümlü ve mukavemetli olarak tasarlanmıştır. Kullanılan malzemeler

- Taban sacı "7/8 mm baklavalı sac
- Güçlendirilmiş deve boynu
- Şasi "domex700

Dingiller :

- 2 dingil,
- 16 ton kapasiteli kare kesitli

Ayaklar :

"S Model" teleskopik mekanik iki hızlı ayaklar,
Dynamic: 25 000 kg
Static : 50 000 kg

King-Pin :

DIN standartlarında 2" civata bağlantılı, 3.5" değiştirilebilir.

Hidrolik Sistem :

- 24 volt elektrikli mini güç ünitesi
- Hidrolik akış bölücü
- Arka yükleme rampaları 4 yönlü hidrolik hareketli

Fren Sistemleri :

- İki hatlı fren donanımı
- 24" Fren servis körükleri
- 24x30" Fren servis körükleri
- Yük dengeleyici dağıtım valfi
- Otomatik fren circırları
- Fren sistemi "WABCO"

Süspansiyon Sistemi :

- Tandem sistemi

Elektrik Donanımı:

- 24 V Aydınlatma Sistemi
- 7'li dağıtım kablosu
- Aydınlatma için elektrik soketi
- 4 x 2 Yan lambalar
- Trafik regülasyonlarına uygun donanım

<< Bütün ölçüler %2 toleranslıdır >>

Ölçüler :

- Toplam Uzunluğu : 9,750 mm
- Toplam dıştan Genişlik : 3.000 mm
- Yükleme yeri uzunluğu: : 6,150 mm
- Yana genişleme profilleri : 250+250 mm
- Lowbed kapasite : 45.000 kg

Lastikler : Lassa-Pirelli- Good year

- 12 R 22.5" ölçülerinde 8 adet tubeless lastik.

Boyama : İki kat pas korumalı astar ve iki kat üst akrilik, boya ile Güncel renk ve desenler uygulanır. boyalar akriliktir

Standart Aksesuarlar :

- 1 x yedek lastik yuvası
- 1 x Takım sandığı "ithal plastik"
- 1 x Su tankı "krom nikel"
- Park takozu ve tutucusu

NOT: üretimlerimiz imalat hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.

