

### Gövde / Şasi :

Yüksek mukavemetli çelikten özel tozaltı kaynak makineleri kullanılarak imal edilir. Şasi, çerçeve ve omurgalar zor arazi şartları ve ağır yüklemeye uygun olup estetik görünümlü ve mukavemetli olarak tasarlanmıştır. Kullanılan malzemeler

- Taban 7/8 mm baklavalı sac ve ahşap zemin
- Güçlendirilmiş deve boyunu
- Şasi - Domex700

### Dingiller :

- 4 dingil, 12 ton kapasiteli Kare kesitli
- Arka dingil hareketli (self steering)

### Dingil Kaldırma :

Çekici kabininden kumandalı, lastik ömrünü uzatan ön dingil kaldırma sistemi.

### King-Pin :

DIN standartlarında 2" civata bağlantılı, 3,5" ile değiştirilebilir.

### Ayaklar :

Teleskopik mekanik iki devirli ayaklar  
Taşıma Kapasitesi Dinamik: 25 Ton, Statik:50 Ton

### Arka Yükleme Rampaları:

- 24 volt elektrikli mini güç ünitesi
- Soket bağlantılı seyyar kablolu kumanda
- Hidrolik akış bölücü
- Arka yükleme rampaları 4 yönlü hidrolik hareketli

### Fren Sistemleri :

- İki hatlı fren donanımı
- 30" Fren servis körükleri
- 30x30" İmdatlı fren servis körükleri
- Yük dengeleyici dağıtım valfi
- Otomatik fren circırları
- EBS ve Fren sistemi " WABCO"

### Süspansiyon Sistemi :

- Hava süspansiyonlu
- Süspansiyon körükleri - 5813
- Z tip çift kat makaslar 100 mm
- Hava süspansiyon ventilleri
- Amortisörler

### Elektrik Donanımı :

- 24 volt aydınlatma sistemi
- 7'li dağıtım kablosu
- Aydınlatma için elektrik soketi
- 4 x 2 yan lambalar
- Trafik regülasyonlarına uygun gerekli donanım

<< Bütün ölçüler %2 toleranslıdır >>

### Ölçüleri :

- Toplam uzunluk : 13.100 mm
- Teleskopik şasi (uzama) :
- Toplam genişlik : 2,550 mm
- Yükleme yeri uzunluğu: : 9.000 mm
- Platform yerden yükseklik : 960 mm
- Yana genişleme profilleri :250+250 mm
- Araç yüklü ağırlık : 54.000 kg

**Lastikler :** Lassa – Pirelli – Good year-Diğer  
235 / 75 R 17.5" ölçülerinde 16+1 adet tubeless lastik ve jant

**Boyama :** Bütün metal aksamlar kumlanır, iki kat pas korumalı astar ve iki kat üst akrilik boya ile güncel renk ve desenler uygulanır

### Standart Aksesuarlar :

- 1 x Yedek lastik yuvası
- 1 x İthal plastik takım sandığı
- 1 x Krom nikel su tankı
- Park takozu ve tutucusu

### Opsiyonlar:

Katlanır arka rampa  
4x6 mt şasi uzama

### Garanti Süresi:

Üretimlerimiz imalat hatalarına karşı yurtiçi satışlarda 2 yurt dışı satışlarda 1 yıl garantilidir.

Yarı römork toplam ağırlığı 11,068 kg olarak tasarlanmış olup mukavemetini artırmak için kritik yerlerde domex İsveç çeliği kullanılmıştır.

