

Gövde / Şasi :

Yüksek mukavemetli çelikten özel tozaltı kaynak makineleri kullanılarak imal edilir. Şasi, çerçeve ve omurgalar zor arazi şartları ve ağır yüklemeye uygun olup estetik görünümlü ve mukavemetli olarak tasarlanmıştır. Kullanılan malzemeler

- Taban 7/8 mm baklavalı sac ve ahşap zemin
- Güçlendirilmiş deve boyunu
- Şasi - Domex700

Dingiller :

- 5 dingil, 12 ton kapasiteli Kare kesitli
- Arka 2 dingil hareketli (self steering)

Dingil Kaldırma :

Çekici kabininden kumandalı, lastik ömrünü uzatan 2 ön dingil kaldırma sistemi.

King-Pin :

DIN standartlarında 2" civata bağlantılı, 3,5" ile değiştirilebilir.

Ayaklar :

Teleskopik mekanik iki devirli ayaklar
Taşıma Kapasitesi Dinamik: 25 Ton, Statik: 50 Ton

Arka Yükleme Rampaları:

- 24 volt elektrikli mini güç ünitesi
- Soket bağlantılı seyyar kablolu kumanda
- Hidrolik akış bölücü
- Arka yükleme rampaları 4 yönlü hidrolik hareketli

Fren Sistemleri :

- İki hatlı fren donanımı
- 30" Fren servis körükleri
- 30x30" İmdatlı fren servis körükleri
- Yük dengeleyici dağıtım valfi
- Otomatik fren circiraları
- EBS ve Fren sistemi " WABCO"

Süspansiyon Sistemi :

- Hava süspansiyonlu
- Süspansiyon körükleri - 5813
- Z tip çift kat makaslar 100 mm
- Hava süspansiyon ventilleri
- Amortisörler

Elektrik Donanımı :

- 24 volt aydınlatma sistemi
- 7'li dağıtım kablosu
- Aydınlatma için elektrik soketi
- 4 x 2 yan lambalar
- Trafik regülasyonlarına uygun gerekli donanım

<< Bütün ölçüler %2 toleranslıdır >>

Ölçüleri :

- Toplam uzunluk : 14,500 mm
- Teleskopik şasi (uzama) :
- Toplam genişlik : 2,850 mm
- Yükleme yeri uzunluğu: : 10,400 mm
- Platform yerden yükseklik : 980 mm
- Yana genişleme profilleri : 250+250 mm
- Araç yüklü ağırlık : 64.000 kg

Lastikler : Lassa – Pirelli – Good year-Diğer
235 / 75 R 17.5" ölçülerinde 20+1 adet tubeless lastik ve jant

Boyama : Bütün metal aksamlar kumlanır, iki kat pas korumalı astar ve iki kat üst akrilik boya ile güncel renk ve desenler uygulanır

Standart Aksesuarlar :

- 1 x Yedek lastik yuvası
- 1 x İthal plastik takım sandığı
- 1 x Krom nikel su tankı
- Park takozu ve tutucusu

Opsiyonlar:

Katlanır arka rampa
4x6 mt şasi uzama

Garanti Süresi:

Üretimlerimiz imalat hatalarına karşı yurtiçi satışlarda 2 yurt dışı satışlarda 1 yıl garantilidir.

Yarı römork toplam ağırlığı 13,040 kg olarak tasarlanmış olup mukavemetini artırmak için kritik yerlerde domex İsveç çeliği kullanılmıştır.

