

### **Gövde / Şasi :**

Yüksek mukavemetli çelikten özel tozaltı kaynak makineleri kullanılarak imal edilir. Şasi, çerçeve ve omurgalar zor arazi şartları ve ağır yüklemeye uygun olup estetik görünümlü ve mukavemetli olarak tasarlanmıştır. Kullanılan malzemeler

- Taban 7/8 mm baklavali sac ve ahşap zemin
- Güçlendirilmiş deve boyunu
- Şasi - Domex700

### **Dingiller :**

- 8 dingil, 12 ton kapasiteli Kare kesitli
- Arka 7 dingil hareketli (Hidrolik steering)
- Manuel kontrol kutusu 3 kw
- Enerji zinciri (153 mm genişliğinde) ve 4 adet hidrolik hortum bağlantılı
- 6 adet uzatma

### **King-Pin :**

18 ton kapasiteli beşinci teker tertibatı (Tridec)

### **Ayaklar :**

Teleskopik mekanik iki devirli ayaklar  
Taşıma Kapasitesi Dinamik: 25 Ton, Statik: 50 Ton

### **Arka Yükleme Rampaları:**

- 24 volt elektrikli mini güç ünitesi
- Soket bağlantılı seyyar kablolu kumanda
- Hidrolik akış bölücü
- Arka yükleme rampaları 4 yönlü hidrolik hareketli

### **Fren Sistemleri :**

- İki hatlı fren donanımı
- 30" Fren servis körükleri
- 30x30" İmdatlı fren servis körükleri
- Yük dengeleyici dağıtım valfi
- Otomatik fren circiraları
- EBS ve Fren sistemi " WABCO"

### **Süspansiyon Sistemi :**

- Hava süspansiyonlu
- Süspansiyon körükleri - 5813
- Z tip çift kat makaslar 100 mm
- Hava süspansiyon ventilleri
- Amortisörler

### **Elektrik Donanımı :**

- 24 volt aydınlatma sistemi
- 7'li dağıtım kablosu
- Aydınlatma için elektrik soketi
- 4 x 2 yan lambalar
- Trafik regülasyonlarına uygun gerekli donanım

<< Bütün ölçüler %2 toleranslıdır >>

### **Ölçüleri :**

- Toplam uzunluk : 17,000 mm
- Teleskopik şasi (uzama) :
- Toplam genişlik : 2,750 mm
- Yükleme yeri uzunluğu: : 12,800 mm
- Platform yerden yükseklik : 980 mm
- Yana genişleme profilleri : 250+250 mm
- Araç yüklü ağırlık : 94.000 kg

**Lastikler :** Lassa – Pirelli – Good year-Diğer  
235 / 75 R 17.5" ölçülerinde 32+1 adet tubeless lastik ve jant

**Boyama :** Bütün metal aksamlar kumlanır, iki kat pas korumalı astar ve iki kat üst akrilik boya ile güncel renk ve desenler uygulanır.

### **Standart Aksesuarlar :**

- 1 x Yedek lastik yuvası
- 1 x İthal plastik takım sandığı
- 1 x Krom nikel su tankı
- Park takozu ve tutucusu

### **Opsiyonlar:**

Katlanır arka rampa  
4x6 mt şasi uzama  
Hidrolik deveboynu

### **Garanti Süresi:**

Üretimlerimiz imalat hatalarına karşı yurtiçi satışlarda 2 yurt dışı satışlarda 1 yıl garantilidir.

