

Gövde / Şasi :

Yüksek mukavemetli " I " kesitli çelikten gazaltı kaynak makinaları kullanılarak imal edilir. Şasi ve traversler zor ağır yüklemeye uygun olarak tasarlanır. Şasi, çerçeve ve omurgalar estetik görünümlü ve mukavemetlidir.

- Treyler konstrüksiyonu 50x50x3 mm kutu profillerden oluşacaktır.
- Dış kaplama CTP kompozit panel olacaktır.
- İç kaplama CTP kompozit panel olacaktır.
- Dış köşeler komple eloksal kaplamalı alüminyum profil olacak
- Treyler alt kısmında 220 volt 10 KW jeneratör
- Arkada 800x1900mm servis kapısı olacak
- Treyler ön tarafında 2530x3000 mm ofis bölümü / VİP odası, içinde 9000 BTU klima ve iç aydınlatmaları
- Sağ ön bölümde pencere
- Arka bölümde mutfak
- Zemin 18 mm su kontra plağı üzeri PVC bazlı vinil kaplı

Dingiller:

2 dingil, 9 ton kapasiteli

King Pin :

DIN standartlarında 2" civata bağlantılı

Ayak :

Teleskopik mekanik iki devirli ayaklar
Taşıma Kapasitesi Dinamik : 25 Ton, Statik: 50 Ton

Fren Sistemleri :

- İki hatlı fren donanımı
- 30" Fren servis körükleri
- 30x30" İmdatlı fren servis körükleri
- Yük dengeleyici dağıtım valfi
- Otomatik fren circiraları
- EBS ve Fren sistemi " WABCO "

Süspansiyon Sistemi :

- Hava süspansiyonlu
- Süspansiyon körükleri - 5813
- Z düz tip tek kat makaslar 100 mm
- Hava süspansiyon ventilleri
- Amortisörler

Elektrik Donanımı :

- 24 volt aydınlatma sistemi
- 7'li dağıtım kablosu
- Aydınlatma için elektrik soketi
- 4 x 2 yan lambalar
- Trafik regülasyonlarına uygun donanım

<< Bütün ölçüler %2 toleranslıdır >>

Ölçüler :

- Toplam Uzunluk : 13,600 mm
- Toplam Genişlik : 2,550 mm
- İç yükseklik : 2,600 mm
- Yerden yükseklik : 4.000 mm
- King pimi yüksekliği (yüksüz) : 1.255 mm

Lastikler : Pirelli ~ Lassa ~ Bridgestone
235 / 70 R 17,5 ölçülerinde 8+1 adet lastik ve jant

Boyama : Bütün metal aksamlar kumlanır, iki kat pas korumalı astar ve iki kat üst akrilik boya ile güncel renk ve desenler uygulanır

Standart Aksesuarlar :

- Tekli Stepne yeri
- Su Tankı
- Takım sandığı
- Yangın dolabı
- 1 adet takoz ve tutucusu

Opsiyonlar:

İç tasarımda kullanılacak masa, dolap ses sistemi, klima, ofis içindeki ekipmanlar...

Garanti Süresi:

Üretimlerimiz imalat hatalarına karşı yurtiçi satışlarda 2 yurt dışı satışlarda 1 yıl garantilidir.

