

**Gövde / Şasi :**

Yüksek mukavemetli çelikten özel tozaltı kaynak makineleri kullanılarak imal edilir. Şasi, çerçeve ve omurgalar zor arazi şartları ve ağır yüklemeye uygun, estetik görünümlü, hafif ve mukavemetli olarak tasarlanmıştır.

- Taban Izgaralar 8'lik NPI
- Zemin 30 mm plywood
- Yan kapaklar sac 1,5 mm (dıştan)
- Kıрма tip baba

**Dingiller :**

- 3 dingil, BPW uyumlu
- 12 ton kapasiteli kare kesitli

**Ön Dingil Kaldırma :**

Çekici kabininden kumandalı, lastik ömrünü uzatan dingil kaldırma sistemi

**Ayak :**

"S Model", Teleskopik mekanik iki devirli ayaklar  
Dinamik Taşıma Kapasitesi : 25 Ton  
Statik Taşıma Kapasitesi : 50 Ton

**King Pin :**

DIN standartlarında 2" civata bağlantılı.

**Fren Sistemleri :**

- İki hatlı fren donanımı
- 24" Fren servis körükleri
- 24x30" İmdatlı Fren servis körükleri
- Yük dengeleyici dağıtım valfi
- Otomatik fren çırcırları
- Fren sistemi- "WABCO"
- EBS -"WABCO"

**Süspansiyon Sistemi :**

- Hava Süspansiyonlu
- Süspansiyon Körükleri - 5813
- Z Tipi Makaslar 100 mm
- Hava Süspansiyon Ventilleri – "WABCO"
- Amortisörler

**Elektrik Donanımı :**

- 24 Volt Aydınlatma Sistemi
- 7'li dağıtım kablosu
- Aydınlatma için elektrik soketi
- 4 x 2 Yan lambalar
- Trafik regülasyonlarına uygun donanım

<< Bütün ölçüler %2 toleranslıdır >>

**Ölçüler :**

- Toplam Uzunluğu : 13.600 mm
- Toplam dıştan Genişlik : 2.550 mm
- Kapak Yüksekliği : 800 mm

**Lastikler :** Lassa – Pirelli – Good year

- 385 / 65 R 22.5" ölçülerinde 6+1 adet tubeless lastik.

**Boyama :** Bütün metal aksamlar kumlanır, iki kat pas korumalı astar ve iki kat üst akrilik boya ile güncel renk ve desenler uygulanır

**Standart Aksesuarlar :**

- 1 x Yedek Lastik Yuvası
- FRP Çamurluklar
- Koruyucu bariyerler
- Merdiven
- 1 x İthal Plastik Takım Sandığı
- 1 x Krom Nikel Su Tankı
- Park Takozu ve Tutucusu

NOT: Üretimlerimiz imalat hatalarına karşı 2 yıl garantilidir .

