

### Gövde / Şasi :

Yüksek mukavemetli çelikten özel tozaltı kaynak makineleri kullanılarak imal edilir. Şasi, çerçeve ve omurgalar zor arazi şartları ve ağır yüklemeye uygun, estetik görünümlü, hafif ve mukavemetli olarak tasarlanmıştır.

- Taban Izgaralar "80 lik NPI"
- Kapaklar alüminyum 5 sıra
- Zemin 30 mm "Plywood"
- 2 kanatlı gizli kilitli alüminyum panelden yapılmış sandviç tip kapı
- 680 gr/m2 kayar branda
- Alüminyum çatı rayı sistemleri

### Dingiller :

- 3 dingil, BPW uyumlu
- 12 ton kapasiteli kare kesitli

### Ön Dingil Kaldırma :

Çekici kabininden kumandalı, lastik ömrünü uzatan dingil kaldırma sistemi

### Ayak :

"S Model", Teleskopik mekanik iki devirli ayaklar  
Dinamik Taşıma Kapasitesi : 25 Ton  
Statik Taşıma Kapasitesi : 50 Ton

### King Pin :

DIN standartlarında 2 inç civata bağlantılı.

### Fren Sistemleri :

- İki hatlı fren donanımı
- 24" Fren servis körükleri
- 24x30" İmdatlı Fren servis körükleri
- Yük dengeleyici dağıtım valfi
- Otomatik fren circirları
- Fren sistemi- "WABCO "
- EBS -" WABCO "

### Süspansiyon Sistemi :

- Hava Süspansiyonlu
- Süspansiyon Körükleri - 5813
- Z Tipi Makaslar 100 mm
- Hava Süspansiyon Ventilleri – "WABCO"
- Amortisörler

### Elektrik Donanımı :

- 24 Volt Aydınlatma Sistemi
- 7'li dağıtım kablosu
- Aydınlatma için elektrik soketi
- 4 x 2 Yan lambalar
- Trafik regülasyonlarına uygun gerekli donanım

<< Bütün ölçüler %2 toleranslıdır >>

### Ölçüler :

- Toplam Uzunluğu :13.600mm
- Toplam dıştan Genişlik : 2.550mm
- Yerden yüksekliği :4.000mm

### Lastikler : Lassa – Pirelli – Good year

- 385 / 65 R 22.5" ölçülerinde 6+1 adet tubeless lastik.

**Boyama :** Bütün metal aksamlar kumlanır, iki kat pas korumalı astar ve iki kat üst akrilik boya ile güncel renk ve desenler uygulanır

### Standart Aksesuarlar :

- 1 x Yedek Lastik Yuvası
- FRP Çamurluklar
- Merdiven
- 1 x İthal Plastik Takım Sandığı
- 1 x Krom Nikel Su Tankı
- Koruyucu bariyerler
- Park Takozu ve Tutucusu
- 2 x 4 Ro-ro halkaları
- Spanset bağlantı yerleri

NOT: Üretimlerimiz imalat hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.

