

### Gövde / Şasi :

- Şasi ayna sacı st 52 sacdan 5 mm kalınlığında olup dorse lamaları st 52 kalitesinde 120x16 mm cemtaş markadır
- dorse pleyt sacı 10 mm kalınlığında olup 6 mm büküm profillerle deseteklenir
- King pimi DIN standartlarında jost marka olup tek çeker ve çift çeker araca uygun olacaktır
- Dorse ara travesler 6 mm en ST 37 kalitesindedir.

### Hidrolik sistem :

- Hidrolik donanım 4 silindri dizel motor ile bundan güç alan hidrolik pompa, yağ tankı, teleskopik silindir, yükleme ağızı hidrolik silindir, yön denetim kontrol valflerinden oluşacaktır.
- Yağ tankı 250 litre olacaktır
- 125 mikron filtre yağ dolum kapağı boşaltma tapası havalandırma ve depo üzerinde vana olacaktır
- Hidrolik donanım basınç tesisatında kullanılan sabit borular dilsiz soğuk çekim DIN-2391-c normunda (çelik kalitesi st 35 4 nkb normalize edilmiş içi ve dışı fosfat reketini kasa önüne takılan manuel kumandalı yön denetim valfi ile sağlanacaktır sistem basıncı max 160 kg cm kare olarak ayarlı bay pass sistemi bulunacaktır diğer yön denetim valfleri ile uyumlu olacaktır sürgü ve keçe hareketleride manuel yön denetim valfi ile sağlanacaktır hidrolik yön denetim valfleri 350 kg cm kare maximum basınca dayanıklı en az 80 lt geçirgenlikte ve standart emniyet valflerine haiz olacaktır

### Fren Sistemleri :

- İki hatlı fren donanımı
- 30" Fren servis körükleri
- 30x30" İmdatlı fren servis körükleri
- Yük dengeleyici dağıtım valfi
- Otomatik fren circirları
- EBS ve Fren sistemi " WABCO"

### Süspansiyon Sistemi :

- Hava süspansiyonlu
- Süspansiyon körükleri - 5813
- Z düz tip tek kat makaslar 100 mm
- Hava süspansiyon ventilleri
- Amortisörler

### Ayak :

Teleskopik mekanik iki devirli ayaklar  
Taşıma Kapasitesi Dinamik : 25, Statik: 50 Ton

<< Bütün ölçüler %2 toleranslıdır >>

### Ölçüler :

- Toplam uzunluk : 13.755 mm
- Toplam genişlik : 2,550 mm
- Yerden yükseklik: 3,875 mm

**Lastikler :** Lassa - Pirelli - Bridgestone - Diğer  
385 / 65 R 22.5" ölçülerinde 6+1 adet tubeless lastik ve jant

**Boyama :** Bütün metal aksamlar kumlanır, iki kat pas korumalı astar ve iki kat üst akrilik boya ile güncel renk ve desenler uygulanır.

### Dingiller :

3 dingilli, 12 ton kapasiteli, kare kesitli

### Elektrik Donanımı :

- 24 volt aydınlatma sistemi
- 7'li dağıtım kablosu
- Aydınlatma için elektrik soketi
- 4 x 2 yan lambalar
- Trafik regülasyonlarına uygun gerekli donanım

### Aksesuarlar :

- Şöfor ikaz düdüğü
- Dönerli sinyal lambası
- Dorse arkasında aydınlatma projektörü
- Kasa üzerine kolay ve emniyetli çıkılabilecek merdiven
- Arka kapak altında pis su tankı
- 1 adet takoz ve takoz yeri
- Krom nikel su tankı
- 1 adet yedek lastik ve stepnelik
- Takım dolabı

### Garanti Süresi:

Üretimlerimiz imalat hatalarına karşı yurtiçi satışlarda 2 yurt dışı satışlarda 1 yıl garantilidir.

