

Gövde / Şasi:

- Tanker yarım şasi 6252 sacdan, mono blok olarak; Tank ve basınç malzemesi ise P355 GH / NH / NL sacdan üretilecektir.
- Ön ve arka bombeler 12 mm, orta sac kalınlığı 10 mm sacdan üretilecektir,
- Şasilerin kesitine uygun yan destek profilleri ve pleyt king pin 2.5" civata bağlantılı 3,5" ile değiştirilebilir,
- 2" Emniyet Tahliye Valfi "REGO" (3 Adet),
- Döner Seviye Göstergesi "REGO" (1 Adet),
- ¾" aşırı akım valfi (manometre için),
- Termometre (-30/60°C) Ø63 "PAKKENS",
- Manometre (0-25 bar), Ø 63: "PAKKENS",
- 2" Hidrolik Valf (2 Adet),
- 3" Hidrolik Valf (1 Adet),
- 2" Küresel Vana/Valf, "BATU" 3 Adet,
- 2" Dolgu Flanşları 3 Adet,
- ACME Dolum Kapağı (3 Adet), Filtre "BATU",
- 16" Menhol (SET),
- 2" Tahliye Valfi "REGO" 1 Adet,
- DIN Standartlarında civata bağlantılı 2,5" King Pimi, 3,5" ile değiştirilebilir,
- Anti-Statik Topraklama Bandı,
- Dizayn basıncı 17,5 bar,
- Tasarım basıncı 27,5 bar,
- Tasarım (Çalışma) sıcaklığı: -20 ~ + 55 ° C
- Emniyet Ventili Set Değeri: 17,5 Bar

Dingiller:

2 dingil, 16 ton kapasiteli kare kesitli

Fren Sistemi:

- İki hatlı fren donanımı
- 30" Fren servis körükleri
- 30x30" İmdatlı fren servis körükleri
- Yük dengeleyici dağıtım valfi
- Otomatik fren circırları
- Fren sistemi " WABCO"

Süspansiyon Sistemi:

- Ağır tip ters makas süspansiyon sistemi
- Güçlendirilmiş 16 Katlı Yığma Makaslar

Elektrik Donanımı (E Belgeli):

- 24 volt aydınlatma sistemi
- 7'li dağıtım kablosu
- Aydınlatma için elektrik soketi
- 4 x 2 yan lambalar
- Trafik regülasyonlarına uygun donanım

<< Bütün ölçüler %2 toleranslıdır >>

Ölçüler:

- Toplam uzunluk : 13.600 mm
- Tanker uzunluğu : 13.100 mm
- Tank Çapı : 2.440 mm
- Toplam genişlik : 2.550 mm
- Toplam Yükseklik : 3.751 mm

Lastikler: Lassa - Pirelli - Bridgestone – Diğer
12 veya 13 / R 22.5" 8 + 1 tubeless lastik ve jant

Ayak :

Teleskopik mekanik iki devirli ayaklar
Taşıma Kapasitesi Dinamik : 25 Ton, Statik: 50 Ton

Boyama: Bütün metal aksamlar kumlanır, iki kat astar ve iki kat üst akrilik boya,

- SA 2 ½ kalitesinde yüzey,
- 50-70 Rz yüzey pürüzlülüğü,
- 180 Mikron kuru film kalınlığı,
- Üst katman 70 mikron kuru film kalınlığı

Standart Aksesuarlar:

- 1 x Yedek lastik yuvası
- FRP çamurluklar
- 1 x İthal plastik takım sandığı
- 1 x Krom nikel su tankı
- Park takozu ve tutucusu
- Yangın Söndürme Tüpü ve tutucusu
- Güneşlik

Garanti Süresi:

Üretimlerimiz imalat hatalarına karşı yurtiçi satışlarda 2 yurt dışı satışlarda 1 yıl garantilidir.

