

Gövde / Şasi :

Yüksek mukavemetli çelikten özel tozaltı kaynak makineleri kullanılarak imal edilir. Şasi, çerçeve ve omurgalar zor arazi şartları ve ağır yüklemeye uygun olup estetik görünümlü, hafif ve yüksek mukavemetli kafes sistemi olarak tasarlanmıştır.

Kullanılan malzemeler

- Konstrüksiyon "NMC- 700"
- Şasi grubu "NMC- 700"
- Deve boynu "NMC- 700"
- Kazan ve alt kapak grubu "NMC- 700"
- Üst dolun kapakları - Alaşımli alüminyum
- Taşıyıcı bunker - Alaşımli alüminyum
- Pnomatik alt boşaltma kapakları ve güvenlik kilitleri

Dingiller :

3 dingil,12 ton kapasiteli, Kare kesitli

Dingil Kaldırma :

Çekici kabininden kumandalı, lastik ömrünü uzatan ön dingil kaldırma sistemi

King Pin :

DIN standartlarında 2" civata bağlantılı, 3,5" ile değiştirilebilir.

Ayak :

Teleskopik mekanik iki devirli ayaklar
Taşıma Kapasitesi Dinamik : 25 Ton, Statik: 50 Ton

Fren Sistemleri :

- İki hatlı fren donanımı
- 30" Fren servis körükleri
- 30x30" İmdatlı fren servis körükleri
- Yük dengeleyici dağıtım valfi
- Otomatik fren circirları
- EBS ve Fren sistemi " WABCO"

Süspansiyon Sistemi :

- Hava süspansiyonlu
- Süspansiyon körükleri - 5813
- Z düz tip tek kat makaslar 100 mm
- Hava süspansiyon ventilleri
- Amortisörler

Elektrik Donanımı :

- 24 volt aydınlatma sistemi
- 7'li dağıtım kablosu
- Aydınlatma için elektrik soketi
- 4 x 2 yan lambalar
- Trafik regülasyonlarına uygun gerekli donanım

<< Bütün ölçüler %2 toleranslıdır >>

Ölçüler :

- Toplam uzunluğu : 10,890 mm
- Toplam Genişlik : 2.550 mm
- Yerden yüksekliği : 3,800 mm
- Boş ağırlık : 6,700 kg
- Hacim : 33 m³

Lastikler : Lassa - Pirelli - Bridgestone - Diğer
385 / 65 R 22.5" ölçülerinde 6+1 adet tubeless lastik ve jant

Boyama : Bütün metal aksamlar kumlanır, iki kat pas korumalı astar ve iki kat üst akrilik boya ile güncel renk ve desenler uygulanır

Standart Aksesuarlar :

- 1 x yedek lastik yuvası
- FRP Çamurluklar
- Alüminyum merdiven ve bariyerler
- 1 x Takım sandığı "ithal plastik"
- 1 x Su tankı "krom nikel"
- Park takozu ve tutucusu

Opsiyonlar:

Alüminyum teker

Garanti Süresi:

Üretimlerimiz imalat hatalarına karşı yurtiçi satışlarda 2 yurt dışı satışlarda 1 yıl garantilidir.

Yarı römork toplam ağırlığı 6,500 kg olarak tasarlanmış olup mukavemetini artırmak için kritik yerlerde domex İsveç çeliği kullanılmıştır.

