

Gövde / Şasi :

Yüksek mukavemetli çelikten özel tozaltı kaynak makineleri kullanılarak imal edilir. Şasi, çerçeve ve omurgalar zor arazi şartları ve ağır yüklemeye uygun olup estetik görünümlü ve mukavemetli olarak tasarlanmıştır.

- Tanker yarım şasi mono blok olarak imal edilmiş - ST52 6 mm sacdan
- Şasilerin kesitine uygun yan destek profilleri civata bağlantılı
- Tank gövde sacı - ST37 4mm A1 Kalite
- EEC tüzüğüne uygun 5 adet dalgakıran
- Üstten dolum 4 adet 40 mm çapında menhol kapağı
- Boşaltma sistemi 3 toplama + 2 boşaltma
- Boru sistemli çıkış vanaları 2 adet 3" çapında
- Çıkış merdiveni, üst platform ve yürüyüş bandı
- 2 adet drain borusu ve tahliye valfi
- Hortum taşıyıcılar 6.5 metre kapaklı ve kilitli
- 0,35 bar basınçla test edilecek

Dingiller :

3 dingil, 12 ton kapasiteli kare kesitli

Dingil Kaldırma :

Çekici kabininden kumandalı, lastik ömrünü uzatan ön dingil kaldırma sistemi

King Pin :

DIN standartlarında 2" civata bağlantılı, 3,5" ile değiştirilebilir.

Fren Sistemleri :

- İki hatlı fren donanımı
- 30" Fren servis körükleri
- 30x30" İmdatlı fren servis körükleri
- Yük dengeleyici dağıtım valfi
- Otomatik fren circırları
- EBS ve Fren sistemi "WABCO"

Süspansiyon Sistemi :

- Hava süspansiyonlu
- Süspansiyon körükleri - 5813
- Z düz tip tek kat makaslar 100 mm
- Hava süspansiyon ventilleri
- Amortisörler

Elektrik Donanımı :

- 24 volt aydınlatma sistemi
- 7'li dağıtım kablosu
- Aydınlatma için elektrik soketi
- 4 x 2 yan lambalar
- Trafik regülasyonlarına uygun gerekli donanım

<< Bütün ölçüler %2 toleranslıdır >>

Ölçüler :

- Toplam uzunluk : 10.740 mm
- Tanker uzunluğu : 10,500 mm
- Toplam genişlik : 2.530 mm
- Toplam yükseklik : 3,375 mm
- İç hacmi : 34.000 litre

Lastikler : Lassa - Pirelli - Bridgestone - Diğer
385 / 65 R 22.5" ölçülerinde 6+1 adet tubeless lastik ve jant

Ayak :

Teleskopik mekanik iki devirli ayaklar
Taşıma Kapasitesi Dinamik : 25, Statik: 50 Ton

Boyama : Bütün metal aksamlar kumlanır, iki kat pas korumalı astar ve iki kat üst akrilik boya ile güncel renk ve desenler uygulanır

Standart Aksesuarlar :

- 1 x Yedek lastik yuvası
- FRP çamurluklar
- Merdiven
- 1 x İthal plastik takım sandığı
- 1 x Krom nikel su tankı
- Park takoğu ve tutucusu

Garanti Süresi:

Üretimlerimiz imalat hatalarına karşı yurtiçi satışlarda 2 yurt dışı satışlarda 1 yıl garantilidir.

