

Gövde / Şasi :

Yüksek mukavemetli çelikten özel toz altı kaynak makineleri kullanılarak imal edilir. Şasi, çerçeve ve omurgalar zor arazi şartları ve ağır yüklemeye uygun olup estetik görünümlü ve mukavemetli olarak tasarlanmıştır. Kullanılan malzemeler :

- Taban sacı – “5 mm “
- Yan duvarlar – “4 mm”
- Yan üst profiller – “5 mm”
- Arka kapak bombeli mekanik 2 açılır

Dingiller :

3 dingil,12 ton kapasiteli kare kesitli

Dingil Kaldırma :

Çekici kabininden kumandalı, lastik ömrünü uzatan ön dingil kaldırma sistemi

King Pin :

DIN standartlarında 2”civata bağlantılı, 3,5” ile değiştirilebilir.

Ayak :

Teleskopik mekanik iki devirli ayaklar
Taşıma Kapasitesi Dinamik : 25 Ton,Statik: 50 Ton

Hidrolik Sistem :

- Önden kaldırma 5 kademeli teleskopik silindir soğuk çekim
- Yağ tankı,yağ filtresi,tank yön valfi
- Power aküveli , dişli pompa
- Sınır kontrol valfi

Fren Sistemleri :

- İki hatlı fren donanımı
- 30” Fren servis körükleri
- 30x30” İmdatlı fren servis körükleri
- Yük dengeleyici dağıtım valfi
- Otomatik fren circırları
- EBS ve Fren sistemi ” WABCO”

Süspansiyon Sistemi :

- Hava süspansiyonlu
- Süspansiyon körükleri - 5813
- Z düz tip tek kat makaslar 100 mm
- Hava süspansiyon ventilleri
- Amortisörler

Elektrik Donanımı :

- 24 volt aydınlatma sistemi
- 7’li dağıtım kablosu
- Aydınlatma için elektrik soketi
- 4 x 2 yan lambalar
- Trafik regülasyonlarına uygun gerekli donanım

<< Bütün ölçüler %2 toleranslıdır >>

Ölçüler :

- Toplam damper uzunluğu : 7,960 mm
- Toplam genişlik : 2,550 mm
- Kapak yüksekliği : 1,600 mm

Lastikler : Lassa - Pirelli - Bridgestone - Diğer
385 / 65 R 22.5” ölçülerinde 6+1 adet tubeless lastik ve jant

Boyama : Bütün metal aksamlar kumlanır, iki kat pas korumalı astar ve iki kat üst akrilik boya ile güncel renk ve desenler uygulanır

Standart Aksesuarlar :

- 1 x Yedek lastik yuvası
- FRP çamurluklar
- Merdiven
- 1 x İthal plastik takım sandığı
- 1 x Krom nikel su tankı
- Park takozu ve tutucusu

Opsiyonlar:

Arka kapak bombeli hidrolik açılır.

Garanti Süresi:

Üretimlerimiz imalat hatalarına karşı yurtiçi satışlarda 2 yıl yurt dışı satışlarda 1 yıl garantilidir.

