

Gövde / Şasi:

Yüksek mukavemetli çelikten özel tozaltı kaynak makineleri kullanılarak imal edilir. Şasi, çerçeve ve omurgalar zor arazi şartları ve ağır yüklemeye uygun olup estetik görünümlü ve mukavemetli olarak tasarlanmıştır. Kullanılan malzemeler

- Taban sacı – “5 mm “
- Yan duvarlar – “4 mm”
- Yan üst profiller – “5 mm”
- Arka kapak mekanik açılır

Dingiller:

3 dingil,12 ton kapasiteli kare kesitli

Dingil Kaldırma :

Çekici kabininden kumandalı, lastik ömrünü uzatan ön dingil kaldırma sistemi

King Pin :

DIN standartlarında 2”civata bağlantılı, 3,5” ile değiştirilebilir.

Ayak :

Teleskopik mekanik iki devirli ayaklar
Taşıma Kapasitesi Dinamik : 25 Ton,Statik: 50 Ton

Hidrolik Sistem :

- Önden kaldırma 6 kademeli teleskopik silindir soğuk çekim
- Yağ tankı,yağ filtresi,tank yön valfi
- Power aküveli , dişli pompa
- Sınır kontrol valfi

Fren Sistemleri :

- İki hatlı fren donanımı
- 30” Fren servis körükleri
- 30x30” İmdatlı fren servis körükleri
- Yük dengeleyici dağıtım valfi
- Otomatik fren circırları
- EBS ve Fren sistemi ” WABCO/KNOR”

Süspansiyon Sistemi :

- Hava süspansiyonlu
- Süspansiyon körükleri - 5813
- Z düz tip tek kat makaslar 100 mm
- Hava süspansiyon ventilleri
- Amortisörler

Elektrik Donanımı :

- 24 volt Aydınlatma sistemi
- 7’li dağıtım kablosu
- Aydınlatma için elektrik soketi
- 4 x 2 Yan lambalar
- Trafik regülasyonlarına uygun donanım

<< Bütün ölçüler %2 toleranslıdır >>

Ölçüler :

- Toplam uzunluğu :11,000 mm
- Toplam genişlik : 2,550 mm
- Kapak yüksekliği : 2,436 mm

Lastikler : Lassa - Pirelli - Bridgestone - Diğer
385 / 65 R 22.5” ölçülerinde 6+1 adet tubeless lastik ve jant

Boyama : Bütün metal aksamlar kumlanır, iki kat pas korumalı astar ve iki kat üst akrilik boya ile güncel renk ve desenler uygulanır

Standart Aksesuarlar :

- 1 x Yedek lastik yuvası
- FRP çamurluklar
- Merdiven
- 1 x İthal plastik takım sandığı
- 1 x Krom nikel su tankı
- Park takozu ve tutucusu

Opsiyonlar:

Arka kapak hidrolik açılır.
Hardox,domex,ST52 sac seçenekleri ile

Garanti Süresi:

Üretimlerimiz imalat hatalarına karşı yurtiçi satışlarda 2 yurt dışı satışlarda 1 yıl garantilidir.

