

Gövde / Şasi :

Yüksek mukavemetli çelikten özel tozaltı kaynak makineleri kullanılarak imal edilir. Şasi, çerçeve ve omurgalar zor arazi şartları ve ağır yüklemeye uygun olup estetik görünümlü ve mukavemetli olarak tasarlanmıştır. Kullanılan malzemeler:

- Taban sacı, Kapak U kesitli - ST 52
- Arka kapak mekanik açılır
- Izgaralar U Kesitli sık aralıklarla

Dingiller:

3 dingil,16 ton kapasiteli kare kesitli

King Pin :

DIN standartlarında 2" civata bağlantılı, 3,5" ile değiştirilebilir.

Ayak :

Teleskopik mekanik iki devirli ayaklar
Taşıma Kapasitesi Dinamik : 25 Ton, Statik: 50 Ton

Hidrolik Sistem :

- Önden kaldırma 6 kademeli teleskopik silindir soğuk çekim
- Yağ tankı, yağ filtresi, tank yön valfi
- Power aküveli , dişli pompa
- Sınır kontrol valfi

Fren Sistemleri :

- İki hatlı fren donanımı
- 30" Fren servis körükleri
- 30x30" İmdatlı fren servis körükleri
- Yük dengeleyici dağıtım valfi
- Otomatik fren circirları
- Fren sistemi " WABCO"

Süspansiyon Sistemi :

- Makas süspansiyon Sistemi
- 100 x 12 mm 12 adet
- 3 adet sabit büyük burç bugi kolu
- 3 adet ayarlı büyük burç bugi kolu

Elektrik Donanımı :

- 24 volt aydınlatma Sistemi
- 7'li dağıtım kablosu
- Aydınlatma için elektrik soketi
- 4 x 2 yan lambalar
- Trafik regülasyonlarına uygun donanım

<< Bütün ölçüler %2 toleranslıdır >>

Ölçüler :

- Toplam damper uzunluğu : 9,445 mm
- Toplam genişlik : 2,800 mm
- Kapak yüksekliği : 1,700 mm

Lastikler : Lassa – Pirelli – Bridgestone-Diğer
1200 / R 24 " ölçülerinde 12 + 1 adet tubeless lastik ve jant

Boyama : Bütün metal aksamlar kumlanır, iki kat pas korumalı astar ve iki kat üst akrilik boya ile güncel renk ve desenler uygulanır

Standart Aksesuarlar :

- 1 x Yedek lastik yuvası
- FRP çamurluklar
- Merdiven
- 1 x İthal plastik takım sandığı
- 1 x Krom nikel su tankı
- Park takozu ve tutucusu

Opsiyonlar:

Arka kapak hidrolik açılır.

Garanti Süresi:

Üretimlerimiz imalat hatalarına karşı yurtiçi satışlarda 2 yıl yurt dışı satışlarda 1 yıl garantilidir.

