

### Gövde / Şasi:

Yüksek mukavemetli saclardan, gaz metal ark kaynak makineleri kullanılarak imal edilir. Şasi ve çerçeve yapısı ağır yüklerle uygun ve dayanıklı olarak tasarlanmıştır.

- Alt çerçeve NPU 140 profil üzeri 3/4 baklavalı (damalı) sacdan imal edilecektir
- Kabin yan duvar dış sacları 2,5 mm ve üst çatı dış sacı 3 mm "ST37 veya DKP trapez" sac
- Yan duvar ve çatı iskeleti, destek profilleri ile güçlendirilecektir
  - \* Kabin yan duvar sacları ve çatı sacları ikizkenar şekilli olarak işlenecektir
  - \* Metal karkas yapı, statik stabiliteyi sağlayacak şekilde ve iç ekipmanların ağırlığı ile orantılı olarak tasarlanacaktır
- Konteyner 100 mm taş yünü (yangına karşı tepki sınıfı: A1, ısı iletkenlik  $\lambda = 0,037$  W/m.K ve ısı iletim direnci  $R = 2,7$  m<sup>2</sup> K/W) üzeri düz levha ile izole edilecektir
  - \* **Opsiyonel** XPS yalıtım seçenekleri
- 1 adet panik barlı (kilit mekanizmalı) servis kapısı olacaktır
- 1 adet 2 yan taraf açılabilen konteyner kapısı olacaktır - 1.5 mm "ST37 veya muadili" sac (**opsiyonel** olarak alüminyumdan mamul)
  - \* Kapı kasası standart su geçirmez PVC profillerle çevrelenecektir
- Konteyner taban çerçevesi üzerinde panel hücreleri için montaj noktaları olacaktır
  - \* Panel hücreleri montaj noktalarının boyutu ve aralıkları, alıcı veya panel hücreleri sağlayıcısı tarafından 2D veya 3D CAM projesi olarak sağlanacaktır.
- Panel hücre montaj noktaları sacı alüminyum malzemeden kelebek cıvata bağlantılı olacaktır
- Konteyner üzerinde ISO tipi kaldırma kilitleri (konteyner köşe bağlantı aparatı) olacaktır - (8 adet)
- 1 adet havalandırma panjuru takılacaktır

### Opsiyonel Detaylar:

- Standart iç aydınlatma donanımı
- Yangın söndürme sistemi
- FM-200 sistemi
- Klima/lar ve bağlantı/ları
- CCTV (Sadece bir adet dome kamera ve ilgili bağlantılar dahildir)

Tarih: 31.07.2023

### Konteyner Ölçüleri:

Toplam Uzunluk	: 13.000 mm
Toplam Genişlik	: 3.300 mm
Toplam Yükseklik	: 3.500 mm

- \* Tüm ölçüler, tasarım seçenekleri ile değiştirilebilir
- \* Teknik resim, teklif ile birlikte ek olarak sunulmuştur
- \* Üretici; teknik ölçü ve özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar

**Boya:** Metal aksamlar 2 kat anti korozyon epoksi astar ile astarlanıp istenilen güncel RAL renginde üst akrilik boya ile boyanır

**Garanti Süresi:** Üretimlerimiz imalat hatalarına karşı 1 yıl garantilidir

- \* 5 yıl yedek parça temin garantisi



### Birim Fiyat (Üretim Yeri / Konya Teslimi):

- ..... ₺ + KDV / 1 adet

\* KDV muafiyet belgesinin ibraz edilmesi durumunda KDV talep edilmez

\* Fiyat, teklif tarihinden itibaren 7 gün geçerlidir

\* Opsiyonel özellikler ek ücret ile ücretlendirilir

### Ödeme Koşulları:

%60 ön ödeme, %40 teslimatta ve yüklemeden önce

**Teslim Süresi:** 25 iş günü / 1-5 adet

\* Teslimat süresi sipariş tarihine göre değişkendir

\* Firmamız, ISO 9001:2015 KYS belgelidir

\* Mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikme/ler ve uyumsuzluk/lar dikkate alınmaz