



Gövde / Şasi:

Yüksek mukavemetli saclardan, gaz metal ark kaynak makineleri kullanılarak imal edilir. Şasi, çerçeve ve omurgalar; zor arazi şartları ve ağır yüklemeye uygun, estetik görünümlü ve mukavemetli olarak tasarlanmıştır.

- Ana şase "ST52-3 veya **opsiyonel** S700MC" sacdan 'I-şekilli' olarak üretilmektedir
Y: 280-430mm / k:6mm, G:120mm / k:14mm
- Güçlendirilmiş iç / yan şasi traversleri
- Taban sacı 3/4 mm baklavalı sac
* **Opsiyonel** 4 ya da 5 mm düz sac
- **Opsiyonel** ekipman montaj stant/ları (**opsiyonel** galvanizli) ve uyumlu bağlantı noktaları
- Şasiye sabitlenmiş 2 (veya 4) adet mekanik kontrollü (**opsiyonel** hidrolik) destek ayakları
- Güçlendirilmiş deveboynu yapısı
- **Opsiyonel** deveboynu üzerinde açılır kapaklar
- **Opsiyonel** 2 x 6 adet kilitletir uzama braketleri
Sağdan +250mm ve sol taraftan +250mm
- **Opsiyonel** 12 adet bağlama, 2 Ro-Ro halkası
- **Opsiyonel** teleskopik şasi uzama seçenekleri

Dingiller (ECE R13.11 Uyumlu):

- 2 dingilli, her biri 12 ton kapasiteli
- Kampana frenli, 17.5" (**opsiyonel** 22.5") jant
- **Opsiyonel** dümenlenebilir aks kombinasyonları

Süspansiyon Sistemi (ECE R13.11 Uyumlu):

- Hava süspansiyon sistemi donanımı
- 881 tipi hava süspansiyon körükleri
- Düz tip, çift katlı makas (100x38mm)
- Amortisörler
- Hava süspansiyon ventilleri "Wabco or Knorr"

Fren Sistemi (ECE R13.11 Uyumlu):

- İki hatlı fren donanımı
- 30" servis fren körükleri
- 30x30" imdatlı fren körükleri
- Otomatik fren circırları
- Yük dengeleyici dağıtım valfi
- 2S/2M EBS (Elektronik Fren Sistemi)

Elektrik Donanımı (ECE R48.05 Uyumlu):

- 24 Volt aydınlatma donanımı
- 2x7 pinli elektrik soketi ve dağıtım kablosu
- 7-fonksiyonlu 2 stop, 4x2 yan ve 2 ön lamba
- Trafik regülasyonlarına uygun gerekli donanım

King-Pimi (ECE R55.01 Uyumlu):

8 civata bağlantılı 3,5" başlı king pin (2 inç ile değiştirilebilir), SAE/DIN uyumlu, D:190-260 kN

Treyler Park Ayağı:

24 ton kapasiteli, mekanik iki devirli treyler park ayağı takımı

Lastikler: Good Year - Pirelli - Lassa - Diğer

8 + 1 adet 215/75 R17.5" ebadında tubeless lastik ve 17.5x6.00" ebadında jant takımı

Opsiyonel 235/75 R17.5" lastik - 17.5x6.75" jant

Opsiyonel 245/70 R17.5" lastik - 17.5x7.50" jant

Ölçüler:

Toplam Uzunluk	: 13.600 mm
Toplam Genişlik	: 2.500 mm
Yükleme Platformu Uzunluğu	: 9.480 mm
Yükleme Platformu Yüksekliği	: 860 mm

* Tüm ölçüler, tasarım seçenekleri ile değiştirilebilir
* Teknik resim, teklif ile birlikte ek olarak sunulmuştur
* Üretici; teknik ölçü ve özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar
* "Alıcı & lehtar" özel üretimlerde ölçüler ve özelliklerle ilgili ulusal ve/veya uluslararası trafik regülasyonlarına uyulmamasından dolayı doğabilecek sorunlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder

Boyama: Metal aksamlar 2 kat anti korozif epoksi astar ile astarlanıp istenilen güncel RAL renginde üst akrilik boya ile boyanır

Standart Aksesuarlar:

- 1 x Aks anahtarı
- 1 x Stepne taşıyıcı
- 1 x Yangın söndürme tüpü dolabı
- 1 x Su deposu "krom nikel veya plastik"
- 1 x Teker takozu ve tutucusu
- Yan koruma bariyerleri
- **Opsiyonel** kilitlenebilir takım dolabı
- **Opsiyonel** merdiven

Garanti Süresi: Ürünlerimiz imalat hatalarına

karşı 1 yıl garantilidir

* 5 yıl yedek parça temin garantisi



Birim Fiyat (Üretim Yeri / Konya Teslimi):

- ₺ + KDV / 1 adet

* KDV muafiyet belgesi varsa, KDV talep edilmez

* Fiyat, teklif tarihinden itibaren 7 gün geçerlidir

* **Opsiyonel** özellikler ek ücret ile ücretlendirilir

Ödeme Koşulları:

- %60 ön ödeme, %40 teslimatta peşin ödeme

Teslim Süresi: 25 iş günü / 1-5 adet

* Teslimat süresi sipariş tarihine göre değişkendir

* Plaka çıkarmak için gerekli belgeler verilecektir

* Firmamız, ISO 9001:2015 KYS belgelidir

* Mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikme/ler ve uyumsuzluk/lar dikkate alınmaz