

**Gövde / Şasi :**

Yüksek mukavemetli çelikten özel tozaltı kaynak makineleri kullanılarak imal edilir. Şasi, çerçeve ve omurgalar zor arazi şartları ve ağır yüklemeye uygun olup estetik görünümlü ve mukavemetli olarak tasarlanmıştır. Kullanılan malzemeler:

- Taban sacı " ST52 "
- Kapaklar U kesitli " ST52 "
- Arka kapak mekanik açılır
- Izgaralar U kesitli ve sık aralıklarla

**Dingiller :**

- 2 sıra dingil,16 ton kapasiteli kare kesitli

**Ayak :**

"S Model", Teleskopik mekanik iki devirli ayaklar Dinamik 25 Ton,Statik 50 Ton Taşıma Kapasitesi,

**King Pin :**

DIN standartlarında 2 inç civata bağlantılı, 3.5 inç ile değiştirilebilir.

**Hidrolik Sistem :**

- Önden kaldırma 5 kademeli teleskopik silindir, soğuk çekim
- Yağ tankı, Yön valfi ve yağ filtresi
- Power aküveli dişli pompa
- Sınır kontrol valfi

**Fren Sistemleri :**

- İki hatlı fren donanımı
- 24x30" İmdatlı fren servis körükleri
- 24x30" Fren servis körükleri
- Yük dengeleyici dağıtım valfi
- Otomatik fren circırları
- Fren sistemi – "WABCO"

**Süspansiyon Sistemi :**

- Ağır tip tandem süspansiyon sistemi

**Elektrik Donanımı :**

- 24 Volt Aydınlatma Sistemi
- 7'li dağıtım kablosu
- Aydınlatma için elektrik soketi
- 4 x 2 Yan lambalar
- Trafik regülasyonlarına uygun donanım

<< Bütün ölçüler %2 toleranslıdır >>

**Ölçüler :**

- Toplam Damper Uzunluğu : 8.500 mm
- Toplam dıştan Genişlik : 2.550 mm
- Kapak içten yüksekliği : 1600 mm

**Lastikler :** Lassa - Pirelli - Bridgestone – Diğer

- 12/ R 22.5" 8 + 1 tubeless lastik.

**Boyama :** Bütün metal aksamlar kumlanır, iki kat pas korumalı astar ve iki kat üst akrilik boya ile güncel renk ve desenler uygulanır

**Standart Aksesuarlar :**

- 1 x Yedek Lastik Yuvası
- FRP Çamurluklar
- Merdiven
- 1 x İthal Plastik Takım Sandığı
- 1 x Krom Nikel Su Tankı
- Park Takozu ve Tutucusu

**Opsiyonlu:**

Arka kapak hidrolik açılır.

NOT: Üretimlerimiz imalat hatalarına karşı 2 yıl garantilidir

