

Gövde / Şasi :

Yüksek mukavemetli " I " kesitli çelikten tozaltı kaynak makinaları kullanılarak imal edilir.

- Treyler konstriksiyonu 50x50x3 mm kutu profillerden oluşacaktır.
- Dış kaplama CTP kompozit panel olacaktır.
- İç kaplama CTP kompozit panel olacaktır.
- 38-40 kg/m³ yalıtım yoğunluğu
- Dış köşeler komple eloksal kaplamalı alüminyum profil olacak
- Sol duvar hidrolik hareketli (sahne şeklinde) 8500x2450 mm .üst bölümde spot lambalar
- Sahne şeklinde açılan kenarlarda alüminyum küpeşteler ve çıkmak için mobil merdiven olacak
- 90° açılır hidrolik hareketli siperlik 8550x2500 mm,
- Hidrolik sistem 220 volt elektrik motor tahrikli
- Treyler alt kısmında 220 volt 10 KW jeneratör
- Arkada 800x1900mm servis kapısı ve çıkış merdiveni
- Treyler ön tarafında 2530x3000 mm ofis bölümü / VIP odası,,içinde 9000 BTU klima ve iç aydınlatmaları
- Sağ ön bölümde vasistalı alüminyum pencere
- Arka bölümde mutfak ve evyesi,mini buzdolabı,tuvalet ve lavabosu
- Krom 150 litre hidroforlu temiz su,150 litre pis su tankı ve boşaltım vanası
- Zemin 18 mm su kontra plağı üzeri PVC bazlı vinil kaplı

Fren Sistemleri :

- İki hatlı fren donanımı
- 30" Fren servis körükleri
- 30x30" İmdatlı fren servis körükleri
- Yük dengeleyici dağıtım valfi
- Otomatik fren circırları
- EBS ve Fren sistemi " WABCO"

Süspansiyon Sistemi :

- Hava süspansiyonlu
- Süspansiyon körükleri - 5813
- Z düz tip tek kat makaslar 100 mm
- Hava süspansiyon ventilleri
- Amortisörler

Elektrik Donanımı :

- 24 volt aydınlatma sistemi
- 7'li dağıtım kablosu
- Aydınlatma için elektrik soketi
- 4 x 2 yan lambalar
- Trafik regülasyonlarına uygun donanım

<< Bütün ölçüler %2 toleranslıdır >>

Ölçüler :

- Toplam Uzunluk : 13,600 mm
- Toplam Genişlik : 2,530 mm
- İç yükseklik : 2,500 mm
- Yerden yükseklik : 4.000 mm
- King pimi yüksekliği (yüksüz) : 1.255 mm

Dingiller:

3 dingil,9 ton kapasiteli

Lastikler :

385 / 65 R 22,5 ölçülerinde 6+1 adet lastik ve jant

Ayak :

Teleskopik mekanik iki devirli ayaklar
Taşıma Kapasitesi Dinamik : 25 Ton,Statik: 50 Ton

King Pin :

DIN standartlarında 2" civata bağlantılı,

Boyama : Bütün metal aksamlar kumlanır, iki kat pas korumalı astar ve iki kat üst akrilik boya ile güncel renk ve desenler uygulanır

Standart Aksesuarlar :

- Tekli Stepne yeri
- Su Tankı
- Takım sandığı
- Yangın dolabı
- 1 adet takoz ve tutucusu

Opsiyonlar:

Hidrolik hareketli tavan

Garanti Süresi:

Üretimlerimiz imalat hatalarına karşı yurtiçi satışlarda 2 yurt dışı satışlarda 1 yıl garantilidir.

