

Gövde / Şasi:

Yüksek mukavemetli saclardan özel toz altı kaynak makineleri kullanılarak imal edilir.

- 1 profil girişlerde yükseklik 530mm, genişlik 160mm ve "ST52" malzeme
- 5. Teker tabla sacı 10 mm "ST52" malzeme, 140 luk NPU ile güçlendirilmiştir
- Şasi krosları dikdörtgen kesitli profilden imal
- Önde 700mm yükseklikte ön kılavuz stoper
- Arka kılavuz stoper sökülebilir tip civata bağlantılı veya katlanır yapı
- Yanlarda 12 (6x2) adet merkezleme kılavuzu
- Merkezleme kılavuzları "S355JR" pres bükümlü
- Kılavuz destekleri 15mm "ST52" pres bükümlü
- Kılavuz yerleri güçlendirilmiş ve eğimli
- 2 adet konteyner taşınması sırasında; arkadaki konteynerin öne kaymasını önlemek için römorkun ortasına 2 adet hareketli stoper yerleştirilecektir
- 1 adet sabit arka tampon (Yarı-römorkun arkasından 50 mm dışarıdadır. Tampon sarı-siyah çapraz boyanacaktır)
- Römorkun her iki yan tarafına, 6 mm izoleli çelik halat monte edilecektir

Dingiller & Süspansiyon:

- 2 aks, "25 km/h hızda toplam 50 ton kapasiteli"
- 10 bijonlu, 22,5" jant
- Özel imalat, her biri 16 ton kapasiteli – 105km/h
- Her biri 25 km/h hız limiti ile 25 ton kapasiteli
- Yüksek kapasiteli aks bilyası (**opsiyonel** TIMKEN, SKF ya da muadil marka)
- Fren tertibatı takviyeli ve güçlendirilmiştir
- Terazili tipi, yığma makaslı ağır hizmet yürüyüş grubu (Zamanında yağlama yapıldığında fazla bakım gereksinimi olmayan yürüyüş grubu)

Fren Sistemi:

- Hava valfli fren sistemi / donanımı
- Standart filtrelili 2 hatlı hava bağlantısı
- 30" servis fren, 30x30" imdatlı fren körükleri
- Otomatik fren circırları
- Fren balataları 394x210 mm
- Hava tüpü 60 litre

Elektrik Donanımı:

- 24 volt aydınlatma donanımı
- 2x7 pimli elektrik soketi (**Opsiyonel** 15 pinli)
- 2 adet ledli 5 fonksiyonlu stop lambası
- * Treylerin arkasından 200-250 mm içerdedir
- 4 x 2 yan lambalar, 2 adet uyarıcı reflektör

King Pimi:

8 civata bağlantılı 2" başlı king pin (3,5 inç ile değiştirilebilir) - (D:190-260 kN - Tip: H50-X)

Treyler Park Ayağı:

Ağır yüklemeye uygun, mekanik güçlendirilmiş, **50 ton kapasiteli** katlanır tip mekanik ayak

Tarih: 11.08.2023

Ölçüler:

Toplam Uzunluk	: 12.635 mm
İç Uzunluk	: 12.250 mm
Toplam Genişlik	: 2.890 mm
İç Genişlik	: 2.520 mm
Yükleme Yeri Yüksekliği	: 1.600 mm
Boş Treyler Ağırlığı (±%5)	: 8.000 Kg
King Pim Yüksekliği	: 1.285 mm
Dingil Açıklığı	: 1.360 mm

- * Tüm ölçüler, tasarım seçenekleri ile değiştirilebilir
- * Teknik resim, teklif ile birlikte ek olarak sunulmuştur
- * Üretici; teknik ölçü ve özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar

Lastikler: Good Year - Pirelli - Lassa - Diğer 8 adet 295/80 R22.5" lastik ve 22.5x9.00" jant seti (**opsiyonel** diğer kombinasyon seçenekleri)

Boyama: Metal aksamlar 2 kat anti korozif epoksi astar ile astarlanıp istenilen güncel RAL renginde üst akrilik boya ile boyanır

- Astar: 50 + 50 = 100 mikron
- Son kat boya 45 + 45 = 90 mikron

Standart Aksesuarlar:

- 1 x Aks anahtarı
- 2 x Teker takozu ve tutucusu
- 4 x FRP çamurluk ve bağlantıları

Garanti Süresi: Ürünlerimiz imalat hatalarına karşı 1 yıl garantilidir

* 5 yıl yedek parça temin garantisi



Birim Fiyat (Üretim Yeri / Konya Teslimi):

- ₺ + KDV / 1 adet

* KDV muafiyet belgesinin ibraz edilmesi durumunda KDV talep edilmez

* Fiyat, teklif tarihinden itibaren 7 gün geçerlidir

* Opsiyonel özellikler ek ücret ile ücretlendirilir

Ödeme Koşulları:

- %60 ön ödeme, %40 teslimatta peşin ödeme

Teslim Süresi: 25 iş günü / 1-5 adet

* Teslimat süresi sipariş tarihine göre değişkendir

* CE sertifikası teslimatta sağlanacaktır

* Firmamız, ISO 9001:2015 KYS belgelidir

* Mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikme/ler ve uyumsuzluk/lar dikkate alınmaz