



Gövde / Şasi:

Yüksek mukavemetli saclardan, gaz metal ark kaynak makineleri kullanılarak imal edilir. Şasi, çerçeve ve omurgalar; zor arazi şartları ve ağır yüklemeye uygun, estetik görünümlü ve mukavemetli olarak tasarlanmıştır.

Yarı-römork:

- Ana şase "ST52-3 veya **opsiyonel** S700MC" sacdan 'I-şekilli' olarak üretilmektedir
Y: 450-590mm / k:5mm, G:140mm / k:10mm
- Güçlendirilmiş iç ve yan şasi traversleri
- 3 adet kapaklı alt boşaltma haznesi
- Alt boşaltma haznesi kapağı mekanik veya **opsiyonel** pnömatik olarak açılır
- King pimi sacı 10 mm "ST52-3" olup, king pimi bağlantısının montaj alanı güçlendirilmiştir

Üst Gövde:

- Zemin, yan duvar ve ön duvar sacları 4 mm, arka kapak sacı 3 mm "ST52-3"
- Kasa ön ve yan duvarları profil ve/veya bükümlü sac/lar ile desteklenir
- Arka kapak mekanik olarak yana açılır, arka kapağın üst kısmı sabit ve sökülebilir ilaveli
- Yan duvarlar iç ara sökülebilir profillerle desteklenmiştir
- **Opsiyonel** diğer tasarım kombinasyonları

Dingiller (ECE R13.11 Uyumlu):

- 4 dingilli, her biri 12 ton kapasiteli
- Kampana frenli, 22.5" jant
- **Opsiyonel** aks & süspansiyon kombinasyonları
- **Opsiyonel** hava süspansiyon donanımı kaldırılabilir ön aks (yalnızca ön aks)

Süspansiyon Sistemi (ECE R13.11 Uyumlu):

- Makas süspansiyon sistemi
- 8 adet 12 katlı (100 mm x 12 mm) yaprak yay
- 1 set kulak takımı (2 ön, 2 arka, 6 sabit kulak)
- 4 adet burçlu sabit bugi kolu ve bağlantı pimleri
- 4 adet burçlu ayarlı bugi kolu ve bağlantı pimleri

Fren Sistemi (ECE R13.11 Uyumlu):

- İki hatlı fren donanımı
- 30" servis fren körükleri
- 30x30" imdatlı fren körükleri
- Otomatik fren circırları
- 2S/2M EBS (Elektronik Fren Sistemi)

Elektrik Donanımı (ECE R48.05 Uyumlu):

- 24 Volt aydınlatma donanımı
- 2x7 pinli elektrik soketi ve dağıtım kablosu
- 7-fonksiyonlu 2 stop, 4x2 yan ve 2 ön lamba
- Trafik regülasyonlarına uygun gerekli donanım

King-Pimi (ECE R55.01 Uyumlu):

8 cıvata bağlantılı 3,5" başlı king pin (2 inç ile değiştirilebilir), SAE/DIN uyumlu, D:190-260 kN

Treyler Park Ayağı:

24 ton kapasiteli, mekanik iki devirli treyler park ayağı takımı

Tarih: 20.09.2023

Ölçüler:

Toplam Uzunluk	: 14.000 mm
Toplam Genişlik	: 2.600 mm
Toplam Yükseklik	: 3.800 mm
Kullanılabilir Hacim	: 75 m ³

- * Tüm ölçüler, tasarım seçenekleri ile değiştirilebilir
- * Teknik resim, teklif ile birlikte ek olarak sunulmuştur
- * Üretici; teknik ölçü ve özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar
- * "Alıcı" boyut ve özellikler konusunda ulusal ve/veya uluslararası trafik regülasyonlarına uyulmamasından dolayı doğabilecek sorunlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder

Lastikler: Good Year - Pirelli - Lassa - Diğer
8 + 1 adet 385/65 R22.5" ebadında tubeless lastik ve 22.5x11.75" ebadında jant takımı

Boyama: Metal aksamlar 2 kat anti korozif epoksi astar ile astarlanıp istenilen güncel RAL renginde üst akrilik boya ile boyanır

Standard Accessories:

- FRP yarım çamurluklar (tekerlek üstleri sac)
- 1 x Aks anahtarı
- 1 x Stepne taşıyıcı
- 1 x Yangın söndürme tüpü dolabı
- 1 x Su deposu "krom nikel veya plastik"
- 1 x Teker takozu ve tutucusu
- Kilitlenebilir takım dolabı
- Yan koruma bariyerleri (katlanır ve kilitlemeli)

Garanti Süresi: Ürünlerimiz imalat hatalarına karşı 1 yıl garantilidir

* 5 yıl yedek parça temin garantisi



Birim Fiyat (Üretim Yeri / Konya Teslimi):

- ₺ + KDV / 1 adet

* KDV muafiyet belgesi varsa, KDV talep edilmez

* Fiyat, teklif tarihinden itibaren 7 gün geçerlidir

* Opsiyonel özellikler ek ücret ile ücretlendirilir

Ödeme Koşulları:

- %60 ön ödeme, %40 teslimatta peşin ödeme

Teslim Süresi: 25 iş günü / 1-5 adet

* Teslimat süresi sipariş tarihine göre değişkendir

* Plaka çıkarmak için gerekli belgeler verilecektir

* Firmamız, ISO 9001:2015 KYS belgelidir

* Mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikme/ler ve uyumsuzluk/ler dikkate alınmaz