



Gövde / Şasi:

Yüksek mukavemetli saclardan, gaz metal ark kaynak makineleri kullanılarak imal edilir. Treyler estetik görünümlü ve mukavemetli tasarlanmıştır.

- Ana treyler şasesi "ST52-3 veya **opsiyonel** S700MC" sacdan 'I-şekilli' olarak üretilmektedir
Y: 300-475mm / k:6mm, G:120mm / k:12mm
- Güçlendirilmiş ve bükümlü iç şasi traversleri ile yan şase etekleri "4 mm - ST37"
- Zemin "18 mm - plywood ahşap" ve ahşap plaka üzeri "PVC bazlı vinil zemin kaplama"
- Treyler üst gövde duvarları "50 mm, CTP panel" **opsiyonel** dış duvar 4 mm alüminyum panel. CTP panel içleri 50x30x3 mm profil destekli ve profil araları 32-36 kg/m3 yalıtım malzemesidir
- Ön deve boyun üzeri kapı girişi (treyler içinden) ve asma kat çıkışı olacaktır (merdiven)
- Deve boynu bölümünde (ofis bölümünde) 1 adet 9000 BTU klima ve 1 adet açılır mekanizmalı pencere olacaktır
- Deve boynu bölümü (ofis bölümü) bölmesinde 2 adet spot aydınlatma lambası olacaktır
- Treyler içinde elektrik panosu, iç aydınlatma (max. 5 adet standart aydınlatma lambası), elektrik prizi ve havalandırma panjuru olacaktır
- Kapalı kasanın sol duvarının teknik çizimde gösterilen bölümü (6860x2350 mm), platform olarak (sahne kullanımı için) hidrolik açılır olarak üretilcektir, açıkken ayarlanabilir mekanik olarak yere basma ayakları olacaktır
- Açılır platform çevresi alüminyum küpeşteler ile donatılacaktır ve mobil / taşınabilir merdivenli olacaktır (kelebek vida ile bağlanabilir)
- Açılır platformun üst bölümünde hidrolik açılır güneşlik olacaktır (7262 x 2450 mm)
- Güneşlikte 2 adet spot lamba olacaktır
- Kapalı kasa arkadan giriş kapılı olacaktır ve kızaklı / mekanik merdivenli olacaktır
- Asma kat profiller 50x30x3 mm, üst zemin "18 mm - plywood ahşap" olacaktır
- Asma kat tavanı kutu profil malzemeden imal edilecektir ve üzeri ithal su geçirmez brandalı olacaktır
- Asma kat 4 adet hidrolik silindir ile 200 cm açılıp kapanabilir olacaktır ve hidrolik silindirler kutu profil içinde gizlenecektir
- Treylerin açık kalan dış köşeleri eloksallı kaplamalı alüminyum profil ile donatılacaktır
- Treyler ayağı arasına 220/380V trifaze 10 kVA dizel veya benzinli jeneratör yerleştirilecektir
- Treyler arka bölümde mutfak dolabı, mutfak evyesi ve mutfak lavabosu olacaktır
- Krom mamul 150 litre temiz su, 150 litre pis su tankı, boşaltım vanası ve hidroforlu su tesisatı
- **Opsiyonel** dış giydirme / baskı uygulamaları

Tarih: 14.12.2025

Ölçüler:

Toplam Uzunluk	: 13.600 mm
Toplam Genişlik	: 2.500 mm
İç Yükseklik	: 2.300 mm
Toplam Yükseklik (Kapalı Hali)	: 4.000 mm
King Pin Bağlantı Yüksekliği	: 1.200 mm
Dara Ağırlığı (± %10)	: 10.500 Kg

- * Tüm ölçüler, tasarım seçenekleri ile değiştirilebilir
- * Teknik resim, teklif ile birlikte ek olarak sunulmuştur
- * Üretici; teknik ölçü ve özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar

Lastikler: Good Year - Pirelli - Lassa - Diğer
8 + 1 adet 235/75 R17.5" ebadında tubeless lastik ve 17.5x6.75" ebadında jant takımı

Boyama: Metal aksamlar 2 kat anti korozif epoksi astar ile astarlanıp istenilen güncel RAL renginde üst akrilik boya ile boyanır

Standart Aksesuarlar:

- 1 x Stepne taşıyıcı
- 1 x Teker takozu ve tutucusu
- Treyler yan altları dolap olarak tasarlanacaktır
- Yan platform için pnomatik kilitleme

Garanti Süresi: Ürünlerimiz imalat hatalarına karşı 1 yıl garantilidir

- * 5 yıl yedek parça temin garantisi
- * Elektronik ve/veya elektrikle çalışan parçalar ve/veya donanımlar için, ana üreticinin belirlemiş olduğu garanti koşulları geçerlidir. Firmamız bu ürünler için herhangi bir ek garanti kapsamı sunmamakta ve sorumluluk kabul etmemektedir
- * Firmamıza izni ve onayı olmaksızın yapılan hidrolik, mekanik ve elektrikselsel onarım/tamirat ve/veya tadilat gibi tüm müdahalelerde ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır

Ticari Koşullar:

- Sipariş onayı ve ön ödeme alındıktan sonra (KDV dahil tutar üzerinden) 45-60 iş günü (Konya / TÜRKİYE teslimi)
- Sipariş onayının iptali durumunda; özel kullanıma yönelik üretim dikkate alındığından, %10 tasarım ve işçilik gideri tahsil edilecektir ve sipariş onayından sonra 15 iş günü içinde bildirilmelidir
- Üretim onayını takiben, alıcı üretimde herhangi bir değişiklik yapma hakkına sahip olmayacaktır





Dingiller (ECE R13.11 Uyumlu):

- 2 dingil, her biri 9 (**opsiyonel** 12) ton kapasiteli
- Kampana veya **opsiyonel** disk frenli, 17.5" jant
- **Opsiyonel** aks & süspansiyon kombinasyonları
- **Opsiyonel** Avrupa menşei dingil seçenekleri

Süspansiyon Sistemi (ECE R13.11 Uyumlu):

- Hava süspansiyon sistemi donanımı
- 881 veya 813 tipi hava süspansiyon körükleri
- Düz tip, çift katlı makas (100x38mm)
- Amortisörler
- Hava süspansiyon ventilleri Wabco veya Knorr

Fren Sistemi (ECE R13.11 Uyumlu):

- İki hatlı fren donanımı
- 30" servis fren körükleri
- 30x30" imdatlı fren körükleri
- Otomatik fren circırları
- Yük dengeleyici dağıtım valfi
- 2S/2M EBS (Elektronik Fren Sistemi)

Hidrolik Sistem:

- Hidrolik sistem 220 volt elektrik motor tahrikli
- 4 adet asma kat silindiri ve bağlantıları
- 2 adet açılır platform silindiri ve bağlantıları
- 2 adet güneşlik silindiri ve bağlantıları
- Yağ tankı (60 litre), yağ filtresi
- **Opsiyonel** çekici için PTO ve/veya dişli pompa

Elektrik Donanımı (ECE R48.05 Uyumlu):

- 24 Volt aydınlatma donanımı
- 2x7 pinli elektrik soketi ve dağıtım kablosu
- 5-fonksiyonlu 2 stop, 4x2 yan ve 2 ön lamba
- Trafik regülasyonlarına uygun gerekli donanım

King-Pimi (ECE R55.01 Uyumlu):

8 cıvata bağlantılı 2" başlı king pin (3,5 inç ile değiştirilebilir), SAE/DIN uyumlu, D:190-260 kN

Treyler Park Ayağı:

24 ton kapasiteli, mekanik iki devirli treyler park ayağı takımı

Notlar:

- Firmamız mekanik ve teknik özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar
- Teknik resim, ürün teklifine ek olarak sunulmuştur
- Ürün teklifinde ve teknik resimde tutarsızlık olması durumunda; sadece fiyat teklifindeki içerik referans alınacaktır
- Mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikme/ler ve uyumsuzluk/lar dikkate alınmaz



Birim Fiyat (Üretim Yeri / Konya Teslimi):

- ₺ + KDV / 1 adet
- * KDV muafiyet belgesi varsa, KDV talep edilmez
- * Fiyat, teklif tarihinden itibaren 7 gün geçerlidir
- * **Opsiyonel** özellikler ek ücret ile ücretlendirilir

Ödeme Koşulları:

- %60 ön ödeme, %40 teslimatta peşin ödeme
- Teslim Süresi:** 45-60 iş günü / 1-3 adet
- * Teslimat süresi sipariş tarihine göre değişkendir
- * Plaka çıkarmak için gerekli belgeler verilecektir
- * Firmamız, ISO 9001:2015 KYS belgelidir
- * Mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikme/ler ve uyumsuzluk/lar dikkate alınmaz