



Gövde / Şasi:

Yüksek mukavemetli saclardan, gaz metal ark kaynak makineleri kullanılarak imal edilir. Şasi, çerçeve ve omurgalar; zor arazi şartları ve ağır yüklemeye uygun, estetik görünümlü ve mukavemetli olarak tasarlanmıştır.

- Ana treyler şasesi "ST52-3 veya **opsiyonel** S700MC" sacdan 'I-şekli' olarak üretilmektedir
Y: 440-460mm / k:4mm, G:120mm / k:12mm
- Güçlendirilmiş iç şasi traversleri
- Taban sacı - "5 mm, Hardox 450"
- Duvarlar ve arka kapak - "4 mm, Hardox 450"
- Yan üst profiller - "5 mm, Hardox 450"
- Arka kapak bombeli (**opsiyonel** düz tasarım) ve mekanik açılır
- **Opsiyonel** 18 m³ - 38 m³ hacim seçenekleri
- **Opsiyonel** S700MC, ST52 sac seçenekleri
- **Opsiyonel** hidrolik açılır arka kapak
- **Opsiyonel** branda veya açılır tente seçenekleri

Dingiller (ECE R13.11 Uyumlu):

- 3 dingilli, her biri **12 (opsiyonel 9) ton** kapasiteli
- Kampana veya **opsiyonel** disk frenli, 22.5" jant
- Ön 1 dingil kaldırmalı ve kabinden kontrollü
- **Opsiyonel** aks & süspansiyon kombinasyonları
- **Opsiyonel** Avrupa menşei dingil seçenekleri

Süspansiyon Sistemi (ECE R13.11 Uyumlu):

- Hava süspansiyon sistemi donanımı
- 813 tipi hava süspansiyon körükleri
- Z tipi çift kat makas (100x35mm)
- Amortisörler
- Hava süspansiyon ventilleri Wabco veya Knorr

Fren Sistemi (ECE R13.11 Uyumlu):

- İki hatlı fren donanımı
- 30" servis fren körükleri
- 30x30" imdatlı fren körükleri
- Otomatik fren circırları
- Yük dengeleyici dağıtım valfi
- 2S/2M EBS (Elektronik Fren Sistemi)

Hidrolik Sistem:

- 5 kademeli soğuk çekim teleskopik silindir
- Yağ tankı (120 litre), yağ filtresi
- Yön valfi ve sınır kontrol emniyet valfi
- **Opsiyonel** arka kapak hidrolik silindirleri
- **Opsiyonel** çekici için PTO ve/veya dişli pompa

Elektrik Donanımı (ECE R48.05 Uyumlu):

- 24 Volt aydınlatma donanımı
- 2x7 pinli elektrik soketi ve dağıtım kablosu
- 7-fonksiyonlu 2 stop, 4x2 yan ve 2 ön lamba
- Trafik regülasyonlarına uygun gerekli donanım

King-Pimi (ECE R55.01 Uyumlu):

8 cıvata bağlantılı 2" başlı king pin (3,5 inç ile değiştirilebilir), SAE/DIN uyumlu, D:190-260 kN

Treyler Park Ayağı:

24 ton kapasiteli, mekanik iki devirli treyler park ayağı takımı

Tarih: 24.01.2026

Ölçüler:

Toplam Uzunluk	: 9.023 mm
Toplam Genişlik	: 2.500 mm
Üst Gövde İç Yükseklik	: 1.300 mm
Kullanılabilir Hacim	: 21 m³
Dara Ağırlığı (± %10)	: 6.450 Kg

- * Tüm ölçüler, tasarım seçenekleri ile değiştirilebilir
- * Teknik resim, teklif ile birlikte ek olarak sunulmuştur
- * Üretici; teknik ölçü ve özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar

Lastikler: Good Year - Pirelli - Lassa - Diğer
6 + 1 adet 385/65 R22.5" ebadında tubeless lastik ve 22.5x11.75" ebadında jant takımı

Boyama: Metal aksamlar 2 kat anti korozif epoksi astar ile astarlanıp istenilen güncel RAL renginde üst akrilik boya ile boyanır

Standart Aksesuarlar:

- 6 x FRP çamurluk
- 1 x Aks anahtarı
- 1 x Stepne taşıyıcı
- 1 x Yangın söndürme tüpü dolabı
- 1 x Su deposu "krom nikel veya plastik"
- 1 x Teker takozu ve tutucusu
- Kilitlenebilir takım dolabı
- Yan koruma bariyerleri (katlanır ve kilitlemeli)
- Merdiven

Garanti Süresi: Ürünlerimiz imalat hatalarına karşı 1 yıl garantilidir

* 5 yıl yedek parça temin garantisi



Birim Fiyat (Üretim Yeri / Konya Teslimi):

- ₺ + KDV / 1 adet
- * KDV muafiyet belgesi varsa, KDV talep edilmez
- * Fiyat, teklif tarihinden itibaren 7 gün geçerlidir
- * **Opsiyonel** özellikler ek ücret ile ücretlendirilir

Ödeme Koşulları:

- %60 ön ödeme, %40 teslimatta peşin ödeme

Teslim Süresi: 25 iş günü / 1-5 adet

- * Teslimat süresi sipariş tarihine göre değişkendir
- * Plaka çıkarmak için gerekli belgeler verilecektir
- * Firmamız, ISO 9001:2015 KYS belgelidir
- * Mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikme/ler ve uyumsuzluk/ler dikkate alınmaz

