

Gövde / Şasi:

Yüksek mukavemetli saclardan, gaz metal ark kaynak makineleri kullanılarak imal edilir. Şasi, çerçeve ve omurgalar; zor arazi şartları ve ağır yüklemeye uygun, estetik görünümlü ve mukavemetli olarak tasarlanmıştır.

- Ana şase "ST52-3 veya **opsiyonel** S700MC" sacdan 'I-şekilli' olarak üretilmektedir
Y: 430-450mm / k:6mm, G:120mm / k:14mm
- Güçlendirilmiş iç şasi traversleri
- 3 adet iki yana devrilir üst sepet (max. 40°)
- Sepetlerin taban sacı ve sabit duvarları 3 mm, açılabilir duvarları 1,5 / 2 mm'dir. Ana yapı profiller ve bükülmüş sac/larla güçlendirilir
- Sepet yana devirme mekanizmaları ve üst kapakların açılması hidrolik kontrollü, alt kapaklar manuel açıldır
- Sepet yan kilitleri hava kontrol mekanizmalıdır
- **Opsiyonel** diğer tasarım kombinasyonları

Dingiller (ECE R13.11 Uyumlu):

- 2 dingilli, her biri 12 ton kapasiteli
- Kampana frenli, 22.5" jant
- **Opsiyonel** aks & süspansiyon kombinasyonları

Süspansiyon Sistemi (ECE R13.11 Uyumlu):

- Makas süspansiyon sistemi
- 4 adet 12 katlı (100 mm x 12 mm) yaprak yay
- 1 set kulak takımı (2 ön, 2 arka, 2 sabit kulak)
- 2 adet burçlu sabit bugi kolu ve bağlantı pimleri
- 2 adet burçlu ayarlı bugi kolu ve bağlantı pimleri

Fren Sistemi (ECE R13.11 Uyumlu):

- İki hatlı fren donanımı
- 30" servis fren körükleri
- 30x30" imdatlı fren körükleri
- Otomatik fren circırları
- 2S/2M EBS (Elektronik Fren Sistemi)

Hidrolik Sistem:

Her bir sepet için gerekli donanım

- 2 adet devirme, 4 adet yan kapak silindiri
- 22 cc hidrolik akış bölücü valf (hat tipi)
- 30 l/dk tek kollu monoblok yön kontrol valfi
- Hidrolik bağlantı elemanları, hidrolik hortumlar ve bağlantı parçaları

* **Opsiyonel** çekici ile uyumlu PTO, hidrolik pompa ve/veya yağ tankı

Elektrik Donanımı (ECE R48.05 Uyumlu):

- 24 Volt aydınlatma donanımı
- 2x7 pinli elektrik soketi ve dağıtım kablosu
- 7-fonksiyonlu 2 stop, 6x2 yan ve 2 ön lamba
- Trafik regülasyonlarına uygun gerekli donanım

King-Pimi (ECE R55.01 Uyumlu):

8 cıvata bağlantılı 2" başlı king pin (3,5 inç ile değiştirilebilir), SAE/DIN uyumlu, D:190-260 kN

Treyler Park Ayağı:

24 ton kapasiteli, mekanik iki devirli treyler park ayağı takımı

Tarih: 24.04.2024**Ölçüler:**

Toplam Uzunluk	: 13.550 mm
Toplam Genişlik	: 2.550 mm
Toplam Yükseklik	: 3.720 mm
Her Bir Sepet Hacmi (*)	: ≈ 20.67 m ³

* Ham pamuk yoğunluk aralığı 220 - 360 kg/m³

* Tüm ölçüler, tasarım seçenekleri ile değiştirilebilir

* Teknik resim, teklif ile birlikte ek olarak sunulmuştur

* Üretici; teknik ölçü ve özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar

Lastikler: Good Year - Pirelli - Lassa - Diğer
8 + 1 adet 12 R22.5" ebadında tubeless lastik ve 22.5x9.00" ebadında jant takımı

Boyama: Metal aksamlar 2 kat anti korozif epoksi astar ile astarlanıp istenilen güncel RAL renginde üst akrilik boya ile boyanır

Standart Aksesuarlar:

- 4 x FRP çamurluk
- 1 x Aks anahtarı
- 1 x Stepne taşıyıcı
- 1 x Yangın söndürme tüpü dolabı
- 1 x Su deposu "krom nikel veya plastik"
- 1 x Teker takozu ve tutucusu
- Kilitlenebilir takım dolabı
- Yan koruma bariyerleri (katlanır ve kilitlemeli)

Garanti Süresi: Ürünlerimiz imalat hatalarına karşı 1 yıl garantilidir

* 5 yıl yedek parça temin garantisi

**Birim Fiyat (Üretim Yeri / Konya Teslimi):**

- ₺ + KDV / 1 adet

* KDV muafiyet belgesi varsa, KDV talep edilmez

* Fiyat, teklif tarihinden itibaren 7 gün geçerlidir

* **Opsiyonel** özellikler ek ücret ile ücretlendirilir

Ödeme Koşulları:

- %60 ön ödeme, %40 teslimatta peşin ödeme

Teslim Süresi: 25 iş günü / 1-5 adet

* Teslimat süresi sipariş tarihine göre değişkendir

* Plaka çıkarmak için gerekli belgeler verilecektir

* Firmamız, ISO 9001:2015 KYS belgelidir

* Mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikme/ler ve uyumsuzluk/lar dikkate alınmaz