



Gövde / Şasi:

Yüksek mukavemetli saclardan, gaz metal ark kaynak makineleri kullanılarak imal edilir. Şasi, çerçeve ve omurgalar; zor arazi şartları ve ağır yüklemeye uygun, estetik görünümlü ve mukavemetli olarak tasarlanmıştır.

- Ana şase "ST52-3 / SJ355 J+R veya **opsiyonel** S700MC" sacdan 'I-şekilli' olarak üretilmektedir
Y: 350-450mm / k:10mm, G:200mm / k:20mm
* Şasi, yapısal olarak 80 tonluk bir yükü taşıyabilecek şekilde tasarlanacaktır
- Güçlendirilmiş iç / yan şasi traversleri
- Taban sacı 7/8 mm baklavalı sac (yanlarda)
* **Opsiyonel** yan bölmelerde aralıklı sert ahşap
- Orta bölme çıkarılabilir ahşap / 5-8 cm kalınlık
- Hidrolik sökülebilir deveboynu ve güçlendirilmiş deveboynu yapısı
- Deveboynu üzerinde kilitlenir ve açılır kapaklar
- 2 yan x 8 adet kilitlenebilir **veya** döner yan yanal yük taşıyıcı uzama kirişleri / braketleri
Sağdan +250mm ve sol taraftan +250mm
- Sallanır 10 adet *bağlama*, 2 adet Ro-Ro halkası
- **Opsiyonel** 1x6, 2x6, 3x6 ve 4x6 metre teleskopik şasi uzama seçenekleri

Dingiller (ECE R13.11 Uyumlu):

- 4 dingilli, her biri 14 ton kapasiteli
- Kampana frenli, 22.5" (**opsiyonel** 17.5") jant
- Ön 1 aks sabit, arka 3 aks maks. 25° dümenlenir (**hidrolik dümenleme sistemi ile**)
* **Opsiyonel** uzaktan kumanda kontrollü sistem
- **Opsiyonel** ön 2 aks sabit, arka 2 aks maks. 25° kendinden/sarhoş dümenlenir (**mekanik yönlendirme donanımı ile**)
- **Opsiyonel** aks & süspansiyon kombinasyonları
- **Opsiyonel** dümenlenebilir aks kombinasyonları

Süspansiyon Sistemi (ECE R13.11 Uyumlu):

- Makas süspansiyon sistemi
- 8 adet 12 katlı (100 mm x 12 mm) yaprak yay
- 1 set kulak takımı (2 ön, 2 arka, 6 sabit kulak)
- 4 adet burçlu sabit bugi kolu ve bağlantı pimleri
- 4 adet burçlu ayarlı bugi kolu ve bağlantı pimleri

Fren Sistemi (ECE R13.11 Uyumlu):

- İki hatlı fren donanımı
- 30" servis fren körükleri
- 30x30" imdatlı fren körükleri
- Otomatik fren circırları
- ABS (Anti-lock Fren Sistemi) **veya** 2S/2M EBS

Elektrik Donanımı (ECE R48.05 Uyumlu):

- 24 Volt aydınlatma donanımı
- 2x7 pinli elektrik soketi ve dağıtım kablosu
- 7-fonksiyonlu 2 stop, 4x2 yan ve 2 ön lamba
- Trafik regülasyonlarına uygun gerekli donanım

King-Pimi (ECE R55.01 Uyumlu):

8 civata bağlantılı 3,5" başlı king pin (2 inç ile değiştirilebilir), SAE/DIN uyumlu, D:190-260 kN

Tarih: 21.09.2026

Ölçüler:

Toplam Uzunluk	: 19.450 mm
Toplam Genişlik (Uzantısız)	: 3.500 mm
Uzantılar (Sağ + Sol)	: 250+250mm
Yükleme Platformu Uzunluğu	: 9.000 mm
Yükleme Platformu Yüksekliği	: 550-600 mm

- * Tüm ölçüler, tasarım seçenekleri ile değiştirilebilir
- * Teknik resim, teklif ile birlikte ek olarak sunulmuştur
- * Üretici; teknik ölçü ve özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar

Lastikler: Good Year - Pirelli - Lassa - Diğer
16 + 1 adet 315/80 R22.5" ebadında tubeless lastik ve 22.5x9.00" ebadında jant takımı
(**Opsiyonel** 12 R22.5" lastik ve 22.5x9.00" jant)
(**Opsiyonel** 235/75 R17.5" lastik ve 17.5x6.75" jant) veya **opsiyonel** diğer uyumlu seçenekler

Boyama: Metal aksamlar 2 kat anti korozif epoksi astar ile astarlanıp istenilen güncel RAL renginde üst akrilik boya ile boyanır

Standart Aksesuarlar:

- 1 x Aks anahtarı
- 1 x Stepne taşıyıcı
- 1 x Yangın söndürme tüpü dolabı
- 1 x Teker takozu ve tutucusu
- Kilitlenebilir takım dolabı
- Yanal olarak genişleyen reflektör
- 2 x Döner lamba

Garanti Süresi: Ürünlerimiz imalat hatalarına karşı 1 yıl garantilidir

* 5 yıl yedek parça temin garantisi



Birim Fiyat (Üretim Yeri / Konya Teslimi):

- ₺ + KDV / 1 adet
- * KDV muafiyet belgesi varsa, KDV talep edilmez
- * Fiyat, teklif tarihinden itibaren 7 gün geçerlidir
- * **Opsiyonel** özellikler ek ücret ile ücretlendirilir

Ödeme Koşulları:

- %60 ön ödeme, %40 teslimatta peşin ödeme

Teslim Süresi: 30-45 iş günü / 1-5 adet

- * Teslimat süresi sipariş tarihine göre değişkendir
- * Plaka çıkarmak için gerekli belgeler verilecektir
- * Firmamız, ISO 9001:2015 KYS belgelidir
- * Mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikme/ler ve uyumsuzluk/lar dikkate alınmaz

