www.yukseldamper.com.tr
www.semiturk.com.tr
info@yukseldamper.com.tr
+90 332 239 1860

Tarih: 11.11.2026

Gövde / Şasi:
Yüksek mukavemetli saclardan, gaz metal ark kaynak makineleri kullanılarak imal edilir. Şasi, çerçeve ve omurgalar; zor arazi şartları ve ağır yüklemeye uygun, estetik görünümlü ve mukavemetli olarak tasarlanmıştır.
- Ana treyler şasesi "ST52-3 veya **opsiyonel** S700MC" sacdan 'I-şekilli' olarak üretilmektedir Y: 420-460mm / k:5mm, G:120mm / k:12-14mm
- Güçlendirilmiş iç şasi traversleri
- Taban sacı - "3 mm, ST52-3"
- Yan ve arka kapaklar - "1,2 mm, S700MC"
- Yan kapaklar pres bükümlü ve ikizkenar şekilli, U kesitli dış desteklerle güçlendirilmiştir
- Yan kapaklar 5 sıra ve alttan yukarı açılır
- 350 mm yüksekliğinde çift sökülebilir ilave/ler
- Arka kapak mekanik açılır
- **Opsiyonel** diğer boyut ve hacim seçenekleri
- **Opsiyonel** Hardox450, ST52-3 sac seçenekleri

Dingiller (ECE R13.11 Uyumlu):
- 3 dingilli, her biri 12 (**opsiyonel** 9) ton kapasiteli
- Kampana veya opsiyonel disk frenli, 22.5" jant
- Ön 2 dingil kaldırmalı ve kabinden kontrollü
- **Opsiyonel** aks & süspansiyon kombinasyonları
- **Opsiyonel** Avrupa menşei dingil seçenekleri

Süspansiyon Sistemi (ECE R13.11 Uyumlu):
- Hava süspansiyon sistemi donanımı
- 881 tipi hava süspansiyon körükleri
- Z tipi çift kat makas (100x35mm)
- Amortisörler
- Hava süspansiyon ventilleri Wabco veya Knorr

Fren Sistemi (ECE R13.11 Uyumlu):
- İki hatlı fren donanımı
- 30" servis fren körükleri
- 30x30" imdatlı fren körükleri
- Otomatik fren cırcırları
- Yük dengeleyici dağıtım valfi
- 2S/2M EBS (Elektronik Fren Sistemi)

Hidrolik Sistem:
- 3 adet x 5 kademeli teleskopik silindir
- Yağ tankı (120 litre), yağ filtresi
- Yön valfi ve sınır kontrol emniyet valfi
- **Opsiyonel** diğer uyumlu kombinasyon/lar
- **Opsiyonel** çekici için PTO ve/veya dişli pompa

Elektrik Donanımı (ECE R48.05 Uyumlu):
- 24 Volt aydınlatma donanımı
- 2x7 pinli elektrik soketi ve dağıtım kablosu
- 7-fonksiyonlu 2 stop, 4x2 yan ve 2 ön lamba
- Trafik regülasyonlarına uygun gerekli donanım

King-Pimi (ECE R55.01 Uyumlu):
8 cıvata bağlantılı 2" başlı king pin (3,5 inç ile değiştirilebilir), SAE/DIN uyumlu, D:190-260 kN

Treyler Park Ayağı:
24 ton kapasiteli, mekanik iki devirli treyler park ayağı takımı

Ölçüler:
Toplam Uzunluk	:	12.200 mm
Toplam Genişlik	:	2.500 mm
Üst Gövde İç Yükseklik	:	900 mm
İlave Yükseklik (Her Biri)	:	350 mm
Dara Ağırlığı (± %10)	:	7.500 Kg

* Tüm ölçüler, tasarım seçenekleri ile değiştirilebilir
* Teknik resim, teklif ile birlikte ek olarak sunulmuştur
* Üretici; teknik ölçü ve özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar

Lastikler: Good Year - Pirelli - Lassa - Diğer
6 + 1 adet 385/65 R22.5" ebadında tubeless lastik ve 22.5x11.75" ebadında jant takımı

Boyama: Metal aksamlar 2 kat anti korozif epoksi astar ile astarlanıp istenilen güncel RAL renginde üst akrilik boya ile boyanır

Standart Aksesuarlar:
- 6 x FRP yarım çamurluk
- 1 x Aks anahtarı
- 1 x Stepne taşıyıcı
- 1 x Yangın söndürme tüpü dolabı
- 1 x Su deposu "krom nikel veya plastik"
- 1 x Teker takozu ve tutucusu
- Kilitlenebilir takım dolabı
- Yan koruma bariyerleri (katlanır ve kilitlemeli)
- Merdiven

Garanti Süresi: Ürünlerimiz imalat hatalarına karşı 1 yıl garantilidir
* 5 yıl yedek parça temin garantisi



Birim Fiyat (Üretim Yeri / Konya Teslimi):
- ..... ₺ + KDV / 1 adet

* KDV muafiyet belgesi varsa, KDV talep edilmez
* Fiyat, teklif tarihinden itibaren 7 gün geçerlidir
* **Opsiyonel** özellikler ek ücret ile ücretlendirilir

Ödeme Koşulları:
- %60 ön ödeme, %40 teslimatta peşin ödeme

Teslim Süresi: 25 iş günü / 1-5 adet
* Teslimat süresi sipariş tarihine göre değişkendir
* Plaka çıkarmak için gerekli belgeler verilecektir
* Firmamız, ISO 9001:2015 KYS belgelidir
* Mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikme**/ler** ve uyumsuzluk**/lar** dikkate alınmaz

BÜYÜKYÜKSEL DAMPER HİDROLİK MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Fevzi Çakmak Mah. Medcezir Cad. B Blok No:8/116 Karatay / KONYA